



FUENTE OPS650

CLAVE CVA
CSP-523

50-60_{Hz}	Frecuencia	ATX V2.52	Factor de forma
650_w	Salida de Voltaje	80+ BRONCE	Certificado

CONCEPTO	DETALLE	
Potencia nominal	650Watts	
AC Frecuencia de entrada	100-240VAC 10A 50/60Hz	
Estandar de cumplimiento/ Factor de forma	ATX V2.52	
Intel/AMD MB	Compatible	
Señal PG	100-500ms	
MTBF	100,000 Horas	
Tipo de ventilación/RPM	120mm*120mm Silencioso/1800RPM	
Control térmico	120mm Ventilador Hidraulico	
Tipo de PFC (Power Factor Correction)	Activa	
Eficiencia	≥85%	
Factor de poder	>0.9	
Certificación	80 + bronce	
Medidas	140*150*86mm	
Cables y conectores (Completamente modular)	MB (20+4Pin)* 1 pz 550mm	
	CPU/EPS 4+4 Pin x 1(600mm)	
	CPU (4+4Pin) *1 pz 550mm	
	GPU(PCIe/6+2Pin) *2pcs	
	Periféricos- SATA *6pz y Molex* 3 pz	2*SATA(450mm)+ 1*SATA(150mm)+ 1*SATA(150mm)
		1*Molex(450mm)+ 1*Molex(150mm)+1*Molex(150mm)
Tipo de protección y seguridad	OVP/OPP/SCP/UVP	
Garantía	1 año	

► Tipo de protección y seguridad:

